
Ruota girevole 100 mm, gomma grigia, boccola, foro passante 12,5 mm, 80 kg, Art. 2-973 L12

Ruota girevole, rivestimento in gomma grigia, boccola, diametro ruota 100 mm. Portata 80 kg dinamici e 100 kg statici, fissaggio con foro passante da 12,5 mm.





Numero disegno **2-973 L12** | SKU **39554** | EAN **3838461395543**

Tipo	Ruota girevole
Diametro ruota	100 mm
Larghezza ruota	32 mm
Rivestimento	rivestimento in gomma grigia, 83 Shore A
Colore del rivestimento	grigio
Nucleo ruota	polipropilene
Organo di rotolamento	boccola
Portata dinamica	80 kg
Portata statica	100 kg
Fissaggio	Foro passante
Diametro del foro centrale	12,5 mm
Altezza totale	128 mm
Disassamento	40 mm
Peso	0,9 kg
Temperatura di esercizio continuo	da -20 a +70 °C
Temperatura, esposizione breve (max. 10 min)	da -30 a +80 °C
Dimensioni della piastra	70 mm

Forcella zincata elettroliticamente e senza Cr(VI). Rivestimento privo di IPA (direttiva UE 2005/69/CE). Testata secondo EN 12532.

Caratteristiche e applicazioni

La gomma grigia non lascia segni sul pavimento. Il rivestimento smorza vibrazioni e rumore e la ruota va bene in interni ed esterni. Su richiesta: altri colori per ruota e rivestimento, nonché un rivestimento elettricamente conduttivo o antistatico (ESD).

Inviateci il disegno o le dimensioni della ruota da sostituire e vi confermeremo la compatibilità. Preventivo entro 1 o 2 giorni lavorativi.

Dati dalla banca dati prodotti LIV, ottobre 2026.