# Ruota girevole con freno totale 100 mm, gomma grigia, boccola, foro passante 12,5 mm, 80 kg, Cod. 39595

Ruota girevole con freno totale, diametro ruota 100 mm, rivestimento in gomma grigia, con boccola. Sopporta 80 kg dinamici e 100 kg statici, fissaggio con foro passante da 12,5 mm.









Numero disegno **2-987 L12** | Codice articolo **39595** | EAN **3838461395956**

| | |
|---|---|
| **Tipo** | Ruota girevole con freno totale |
| **Diametro ruota** | 100 mm |
| **Larghezza ruota** | 32 mm |
| **Rivestimento** | rivestimento in gomma grigia, 83 Shore A |
| **Colore del rivestimento** | grigio |
| **Nucleo ruota** | polipropilene |
| **Organo di rotolamento** | boccola |
| **Portata dinamica** | 80 kg |
| **Portata statica** | 100 kg |
| **Fissaggio** | Foro passante |
| **Diametro del foro centrale** | 12,5 mm |
| **Altezza totale** | 128 mm |
| **Disassamento** | 40 mm |
| **Freno** | freno totale (blocca ruota e rotazione) |
| **Peso** | 0,9 kg |
| **Temperatura di esercizio continuo** | da -20 a +70 °C |
| **Temperatura, esposizione breve (max. 10 min)** | da -30 a +80 °C |
| **Dimensioni della piastra** | 70 mm |

Forcella zincata elettroliticamente e senza Cr(VI). Rivestimento privo di IPA (direttiva UE 2005/69/CE). Testata secondo EN 12532.

## Caratteristiche e applicazioni

La gomma grigia non lascia segni sul pavimento. Il rivestimento smorza vibrazioni e rumore e la ruota va bene in interni ed esterni. Su richiesta: altri colori per ruota e rivestimento, nonché un rivestimento elettricamente conduttivo o antistatico (ESD).

Inviateci il disegno o le dimensioni della ruota da sostituire e vi confermeremo la compatibilità. Preventivo entro 1 o 2 giorni lavorativi.

Dati dalla banca dati prodotti LIV, ottobre 2026.