
Ruota girevole con freno totale 200 mm, gomma grigia, cuscinetto a rulli, foro passante 12,5 mm, 230 kg, Cod. 39624

Ruota girevole con freno totale con ruota da 200 mm di diametro, rivestimento in gomma grigia, su cuscinetto a rulli. Portata 230 kg dinamici e 280 kg statici, fissaggio con foro passante da 12,5 mm.





Numero disegno **2-985 L12** | Codice articolo **39624** | EAN **3838461396243**

Tipo	Ruota girevole con freno totale
Diametro ruota	200 mm
Larghezza ruota	50 mm
Rivestimento	rivestimento in gomma grigia, 83 Shore A
Colore del rivestimento	grigio
Nucleo ruota	polipropilene
Organo di rotolamento	cuscinetto a rulli
Portata dinamica	230 kg
Portata statica	280 kg
Fissaggio	Foro passante
Diametro del foro centrale	12,5 mm
Altezza totale	232 mm
Disassamento	60 mm
Freno	freno totale (blocca ruota e rotazione)
Peso	3,25 kg
Temperatura di esercizio continuo	da -20 a +70 °C
Temperatura, esposizione breve (max. 10 min)	da -30 a +80 °C
Dimensioni della piastra	93 mm

Forcella zincata elettroliticamente e senza Cr(VI). Rivestimento privo di IPA (direttiva UE 2005/69/CE). Testata secondo EN 12532.

Caratteristiche e applicazioni

La gomma grigia non lascia segni sul pavimento. Il rivestimento smorza vibrazioni e rumore e la ruota va bene in interni ed esterni. Su richiesta: altri colori per ruota e rivestimento, nonché un rivestimento elettricamente conduttivo o antistatico (ESD).

Inviateci il disegno o le dimensioni della ruota da sostituire e vi confermeremo la compatibilità. Preventivo entro 1 o 2 giorni lavorativi.

Dati dalla banca dati prodotti LIV, ottobre 2026.