Ruota girevole con freno totale 200 mm, gomma grigia, boccola, foro passante 12,5 mm, 230 kg, Cod. 39625

Ruota girevole con freno totale, diametro ruota 200 mm, rivestimento in gomma grigia, con boccola. Sopporta 230 kg dinamici e 280 kg statici, fissaggio con foro passante da 12,5 mm.





Numero disegno **2-992 L12** | Codice articolo **39625** | EAN **3838461396250**

Tipo	Ruota girevole con freno totale
Diametro ruota	200 mm
Larghezza ruota	50 mm
Rivestimento	rivestimento in gomma grigia, 83 Shore A
Colore del rivestimento	grigio
Nucleo ruota	polipropilene
Organo di rotolamento	boccola
Portata dinamica	230 kg
Portata statica	280 kg
Fissaggio	Foro passante
Diametro del foro centrale	12,5 mm
Altezza totale	232 mm
Disassamento	60 mm
Freno	freno totale (blocca ruota e rotazione)
Peso	3,15 kg
Temperatura di esercizio continuo	da -20 a +70 °C
Temperatura, esposizione breve (max. 10 min)	da -30 a +80 °C
Dimensioni della piastra	93 mm

Forcella zincata elettroliticamente e senza Cr(VI). Rivestimento privo di IPA (direttiva UE 2005/69/CE). Testata secondo EN 12532.

Caratteristiche e applicazioni

La gomma grigia non lascia segni sul pavimento. Il rivestimento smorza vibrazioni e rumore e la ruota va bene in interni ed esterni. Su richiesta: altri colori per ruota e rivestimento, nonché un rivestimento elettricamente conduttivo o antistatico (ESD).

Inviateci il disegno o le dimensioni della ruota da sostituire e vi confermeremo la compatibilità. Preventivo entro 1 o 2 giorni lavorativi.

Dati dalla banca dati prodotti LIV, ottobre 2026.