Ruota singola 100 mm, gomma elastica, cuscinetto a rulli, foro asse 12 mm, 150 kg, Art. 2-040-20V

Ruota singola, gomma elastica, cuscinetto a rulli, diametro ruota 100 mm. Portata 150 kg dinamici e 180 kg statici, foro asse da 12 mm.



Numero disegno **2-040-20V** | SKU **39843** | EAN **3838461398438**

Tipo	Ruota singola
Diametro ruota	100 mm
Larghezza ruota	35 mm
Rivestimento	gomma elastica, 70 Shore A
Colore del rivestimento	verde
Nucleo ruota	poliammide
Organo di rotolamento	cuscinetto a rulli
Portata dinamica	150 kg
Portata statica	180 kg
Foro asse	12 mm
Peso	0,27 kg
Temperatura di esercizio continuo	da -25 a +80 °C
Temperatura, esposizione breve (max. 10 min)	da -30 a +110 °C
Tipo di fissaggio	Mozzo ruota
Lunghezza mozzo	44 mm

Rivestimento privo di IPA (direttiva UE 2005/69/CE).

Caratteristiche e applicazioni

La gomma elastica parte con poco sforzo e scorre dolcemente. Rispetta il pavimento anche quando il carico resta fermo. Su richiesta: altri colori per ruota e rivestimento, nonché un rivestimento elettricamente conduttivo o antistatico (ESD).

Inviateci il disegno o le dimensioni della ruota da sostituire e vi confermeremo la compatibilità. Preventivo entro 1 o 2 giorni lavorativi.

Dati dalla banca dati prodotti LIV, ottobre 2026.