
Ruota girevole 160 mm, gomma elastica, cuscinetto a sfere, foro passante 12,5 mm, 300 kg, Cod. 40233

Ruota girevole con ruota da 160 mm di diametro, gomma elastica, su cuscinetto a sfere. Portata 300 kg dinamici e 370 kg statici, fissaggio con foro passante da 12,5 mm.





Numero disegno **2-044-32K** | Codice articolo **40233** | EAN **3838461402333**

Tipo	Ruota girevole
Diametro ruota	160 mm
Larghezza ruota	50 mm
Rivestimento	gomma elastica, 70 Shore A
Colore del rivestimento	verde
Nucleo ruota	poliammide
Organo di rotolamento	cuscinetto a sfere
Portata dinamica	300 kg
Portata statica	370 kg
Fissaggio	Foro passante
Diametro del foro centrale	12,5 mm
Altezza totale	190 mm
Disassamento	50 mm
Peso	1,73 kg
Temperatura di esercizio continuo	da -25 a +80 °C
Temperatura, esposizione breve (max. 10 min)	da -30 a +110 °C
Dimensioni della piastra	93 mm

Forcella zincata elettroliticamente e senza Cr(VI). Rivestimento privo di IPA (direttiva UE 2005/69/CE).

Caratteristiche e applicazioni

La gomma elastica parte con poco sforzo e scorre dolcemente. Rispetta il pavimento anche quando il carico resta fermo. Su richiesta: altri colori per ruota e rivestimento, nonché un rivestimento elettricamente conduttivo o antistatico (ESD).

Inviateci il disegno o le dimensioni della ruota da sostituire e vi confermeremo la compatibilità. Preventivo entro 1 o 2 giorni lavorativi.

Dati dalla banca dati prodotti LIV, ottobre 2026.