Ruota singola 100 mm, poliuretano, cuscinetto a sfere, foro asse 12 mm, 150 kg, Art. 2-050-20K

Ruota singola, rivestimento in poliuretano, cuscinetto a sfere, diametro ruota 100 mm. Portata 150 kg dinamici e 180 kg statici, foro asse da 12 mm.



Numero disegno **2-050-20K** | SKU **40423** | EAN **3838461404238**

Tipo	Ruota singola
Diametro ruota	100 mm
Larghezza ruota	32 mm
Rivestimento	rivestimento in poliuretano, 92 Shore A
Colore del rivestimento	verde
Nucleo ruota	poliammide
Organo di rotolamento	cuscinetto a sfere
Portata dinamica	150 kg
Portata statica	180 kg
Foro asse	12 mm
Peso	0,3 kg
Temperatura di esercizio continuo	da -25 a +55 °C
Temperatura, esposizione breve (max. 10 min)	da -30 a +55 °C
Tipo di fissaggio	Mozzo ruota
Lunghezza mozzo	44 mm
Materiale del battistrada	Poliuretano iniettato

Caratteristiche e applicazioni

Il rivestimento in poliuretano resiste ai tagli e va bene su pavimenti con sassi. Tollera forti differenze di temperatura. Su richiesta: altri colori per ruota e rivestimento, nonché un rivestimento elettricamente conduttivo o antistatico (ESD).

Inviateci il disegno o le dimensioni della ruota da sostituire e vi confermeremo la compatibilità. Preventivo entro 1 o 2 giorni lavorativi.

Dati dalla banca dati prodotti LIV, ottobre 2026.