Ruota girevole 125 mm, poliuretano, cuscinetto a sfere, foro passante 12,5 mm, 200 kg, Cod. 40593

Ruota girevole con ruota da 125 mm di diametro, rivestimento in poliuretano, su cuscinetto a sfere. Portata 200 kg dinamici e 250 kg statici, fissaggio con foro passante da 12,5 mm.





Numero disegno **2-054-25K** | Codice articolo **40593** | EAN **3838461405938**

Tipo	Ruota girevole
Diametro ruota	125 mm
Larghezza ruota	32 mm
Rivestimento	rivestimento in poliuretano, 92 Shore A
Colore del rivestimento	verde
Nucleo ruota	poliammide
Organo di rotolamento	cuscinetto a sfere
Portata dinamica	200 kg
Portata statica	250 kg
Fissaggio	Foro passante
Diametro del foro centrale	12,5 mm
Altezza totale	155 mm
Disassamento	40 mm
Peso	1,04 kg
Temperatura di esercizio continuo	da -20 a +80 °C
Temperatura, esposizione breve (max. 10 min)	da -40 a +100 °C
Dimensioni della piastra	70 mm
Materiale del battistrada	Poliuretano iniettato

Forcella zincata elettroliticamente e senza Cr(VI).

Caratteristiche e applicazioni

Il rivestimento in poliuretano resiste ai tagli e va bene su pavimenti con sassi. Tollera forti differenze di temperatura. Su richiesta: altri colori per ruota e rivestimento, nonché un rivestimento elettricamente conduttivo o antistatico (ESD).

Inviateci il disegno o le dimensioni della ruota da sostituire e vi confermeremo la compatibilità. Preventivo entro 1 o 2 giorni lavorativi.

Dati dalla banca dati prodotti LIV, ottobre 2026.