Ruota girevole 160 mm, poliuretano, boccola, foro passante 12,5 mm, 300 kg, Cod. 40594

Ruota girevole, diametro ruota 160 mm, rivestimento in poliuretano, con boccola. Sopporta 300 kg dinamici e 370 kg statici, fissaggio con foro passante da 12,5 mm.





Numero disegno **2-054-32D** | Codice articolo **40594** | EAN **3838461405945**

Tipo	Ruota girevole
Diametro ruota	160 mm
Larghezza ruota	50 mm
Rivestimento	rivestimento in poliuretano, 92 Shore A
Colore del rivestimento	verde
Nucleo ruota	poliammide
Organo di rotolamento	boccola
Portata dinamica	300 kg
Portata statica	370 kg
Fissaggio	Foro passante
Diametro del foro centrale	12,5 mm
Altezza totale	190 mm
Disassamento	50 mm
Peso	1,58 kg
Temperatura di esercizio continuo	da -20 a +80 °C
Temperatura, esposizione breve (max. 10 min)	da -40 a +100 °C
Dimensioni della piastra	93 mm
Materiale del battistrada	Poliuretano iniettato

Forcella zincata elettroliticamente e senza Cr(VI).

Caratteristiche e applicazioni

Il rivestimento in poliuretano resiste ai tagli e va bene su pavimenti con sassi. Tollera forti differenze di temperatura. Su richiesta: altri colori per ruota e rivestimento, nonché un rivestimento elettricamente conduttivo o antistatico (ESD).

Inviateci il disegno o le dimensioni della ruota da sostituire e vi confermeremo la compatibilità. Preventivo entro 1 o 2 giorni lavorativi.

Dati dalla banca dati prodotti LIV, ottobre 2026.