
Ruota girevole con freno totale 100 mm, poliuretano, boccola, foro passante 12,5 mm, 150 kg, Art. 2-055-20D

Ruota girevole con freno totale con ruota da 100 mm di diametro, rivestimento in poliuretano, su boccola. Portata 150 kg dinamici e 180 kg statici, fissaggio con foro passante da 12,5 mm.





Numero disegno **2-055-20D** | SKU **40614** | EAN **3838461406140**

Tipo	Ruota girevole con freno totale
Diametro ruota	100 mm
Larghezza ruota	32 mm
Rivestimento	rivestimento in poliuretano, 92 Shore A
Colore del rivestimento	verde
Nucleo ruota	poliammide
Organo di rotolamento	boccola
Portata dinamica	150 kg
Portata statica	180 kg
Fissaggio	Foro passante
Diametro del foro centrale	12,5 mm
Altezza totale	128 mm
Disassamento	40 mm
Freno	freno totale (blocca ruota e rotazione)
Peso	0,83 kg
Temperatura di esercizio continuo	da -20 a +80 °C
Temperatura, esposizione breve (max. 10 min)	da -40 a +100 °C
Dimensioni della piastra	70 mm
Materiale del battistrada	Poliuretano iniettato

Forcella zincata elettroliticamente e senza Cr(VI).

Caratteristiche e applicazioni

Il rivestimento in poliuretano resiste ai tagli e va bene su pavimenti con sassi. Tollera forti differenze di temperatura. Su richiesta: altri colori per ruota e rivestimento, nonché un rivestimento elettricamente conduttivo o antistatico (ESD).

Inviateci il disegno o le dimensioni della ruota da sostituire e vi confermeremo la compatibilità. Preventivo entro 1 o 2 giorni lavorativi.

Dati dalla banca dati prodotti LIV, ottobre 2026.