
Ruota fissa 100 mm, poliammide, boccola, piastra 105x85 mm, 200 kg, Cod. 40784

Ruota fissa, ruota monolitica in poliammide, boccola, diametro ruota 100 mm. Portata 200 kg dinamici e 250 kg statici, fissaggio con piastra di attacco da 105x85 mm, interasse fori 80x60 mm.





Numero disegno **2-061-20D** | Codice articolo **40784** | EAN **3838461407840**

Tipo	Ruota fissa
Diametro ruota	100 mm
Larghezza ruota	35 mm
Rivestimento	ruota monolitica in poliammide, 70±5 Shore D
Nucleo ruota	poliammide
Organo di rotolamento	boccola
Portata dinamica	200 kg
Portata statica	250 kg
Piastra di attacco	105x85 mm
Interasse fori	80x60 mm
Diametro dei fori di fissaggio	9 mm
Altezza totale	128 mm
Peso	0,48 kg
Temperatura di esercizio continuo	da -25 a +80 °C
Temperatura, esposizione breve (max. 10 min)	da -30 a +110 °C
Durezza del battistrada	70 Shore D

Forcella zincata elettroliticamente e senza Cr(VI).

Caratteristiche e applicazioni

Usura ridotta, poco sforzo per mantenere il rotolamento e rotazione facile. Su richiesta: altri colori per ruota e rivestimento, nonché un rivestimento elettricamente conduttivo o antistatico (ESD).

Inviateci il disegno o le dimensioni della ruota da sostituire e vi confermeremo la compatibilità. Preventivo entro 1 o 2 giorni lavorativi.

Dati dalla banca dati prodotti LIV, ottobre 2026.