Ruota girevole 100 mm, poliammide, cuscinetto a rulli, foro passante 12,5 mm, 200 kg, Cod. 40895

Ruota girevole, ruota monolitica in poliammide, cuscinetto a rulli, diametro ruota 100 mm. Portata 200 kg dinamici e 250 kg statici, fissaggio con foro passante da 12,5 mm.



Numero disegno **2-064-20V** | Codice articolo **40895** | EAN **3838461408953**

Tipo	Ruota girevole
Diametro ruota	100 mm
Larghezza ruota	35 mm
Rivestimento	ruota monolitica in poliammide, 70±5 Shore D
Nucleo ruota	poliammide
Organo di rotolamento	cuscinetto a rulli
Portata dinamica	200 kg
Portata statica	250 kg
Fissaggio	Foro passante
Diametro del foro centrale	12,5 mm
Altezza totale	128 mm
Disassamento	40 mm
Peso	0,87 kg
Temperatura di esercizio continuo	da -25 a +80 °C
Temperatura, esposizione breve (max. 10 min)	da -30 a +110 °C
Dimensioni della piastra	70 mm
Durezza del battistrada	70 Shore D

Forcella zincata elettroliticamente e senza Cr(VI).

Caratteristiche e applicazioni

Usura ridotta, poco sforzo per mantenere il rotolamento e rotazione facile. Su richiesta: altri colori per ruota e rivestimento, nonché un rivestimento elettricamente conduttivo o antistatico (ESD).

Inviateci il disegno o le dimensioni della ruota da sostituire e vi confermeremo la compatibilità. Preventivo entro 1 o 2 giorni lavorativi.

Dati dalla banca dati prodotti LIV, ottobre 2026.