Ruota girevole con freno totale 80 mm, poliammide, boccola, foro passante 12,5 mm, 150 kg, Cod. 40933

Ruota girevole con freno totale, diametro ruota 80 mm, ruota monolitica in poliammide, con boccola. Sopporta 150 kg dinamici e 180 kg statici, fissaggio con foro passante da 12,5 mm.



Numero disegno **2-065-16D** | Codice articolo **40933** | EAN **3838461409332**

Tipo	Ruota girevole con freno totale
Diametro ruota	80 mm
Larghezza ruota	35 mm
Rivestimento	ruota monolitica in poliammide, 70±5 Shore D
Nucleo ruota	poliammide
Organo di rotolamento	boccola
Portata dinamica	150 kg
Portata statica	180 kg
Fissaggio	Foro passante
Diametro del foro centrale	12,5 mm
Altezza totale	106 mm
Disassamento	40 mm
Freno	freno totale (blocca ruota e rotazione)
Peso	0,83 kg
Temperatura di esercizio continuo	da -25 a +80 °C
Temperatura, esposizione breve (max. 10 min)	da -30 a +110 °C
Dimensioni della piastra	70 mm
Durezza del battistrada	70 Shore D

Forcella zincata elettroliticamente e senza Cr(VI).

Caratteristiche e applicazioni

Usura ridotta, poco sforzo per mantenere il rotolamento e rotazione facile. Su richiesta: altri colori per ruota e rivestimento, nonché un rivestimento elettricamente conduttivo o antistatico (ESD).

Inviateci il disegno o le dimensioni della ruota da sostituire e vi confermeremo la compatibilità. Preventivo entro 1 o 2 giorni lavorativi.

Dati dalla banca dati prodotti LIV, ottobre 2026.