Ruota girevole 100 mm, gomma elastica, cuscinetto a rulli, foro passante 12,5 mm, 150 kg, Cod. 41055

Ruota girevole con ruota da 100 mm di diametro, gomma elastica, su cuscinetto a rulli. Portata 150 kg dinamici e 180 kg statici, fissaggio con foro passante da 12,5 mm.



Numero disegno **2-074-20V** | Codice articolo **41055** | EAN **3838461410550**

Tipo	Ruota girevole
Diametro ruota	100 mm
Larghezza ruota	35 mm
Rivestimento	gomma elastica, 70 Shore A
Colore del rivestimento	verde
Nucleo ruota	poliammide
Organo di rotolamento	cuscinetto a rulli
Portata dinamica	150 kg
Portata statica	180 kg
Fissaggio	Foro passante
Diametro del foro centrale	12,5 mm
Altezza totale	128 mm
Disassamento	40 mm
Peso	0,87 kg
Temperatura di esercizio continuo	da -25 a +80 °C
Temperatura, esposizione breve (max. 10 min)	da -30 a +110 °C
Dimensioni della piastra	70 mm

Forcella zincata elettroliticamente e senza Cr(VI). Rivestimento privo di IPA (direttiva UE 2005/69/CE).

Caratteristiche e applicazioni

Rotola con bassa resistenza e rispetta il pavimento. Gli ostacoli si superano con poco sforzo. Su richiesta: altri colori per ruota e rivestimento, nonché un rivestimento elettricamente conduttivo o antistatico (ESD).

Inviateci il disegno o le dimensioni della ruota da sostituire e vi confermeremo la compatibilità. Preventivo entro 1 o 2 giorni lavorativi.

Dati dalla banca dati prodotti LIV, ottobre 2026.