Ruota girevole 125 mm, gomma elastica, cuscinetto a rulli, foro passante 12,5 mm, 200 kg, Cod. 41065

Ruota girevole, diametro ruota 125 mm, gomma elastica, con cuscinetto a rulli. Sopporta 200 kg dinamici e 250 kg statici, fissaggio con foro passante da 12,5 mm.



Numero disegno **2-074-25V** | Codice articolo **41065** | EAN **3838461410659**

Tipo	Ruota girevole
Diametro ruota	125 mm
Larghezza ruota	35 mm
Rivestimento	gomma elastica, 70 Shore A
Colore del rivestimento	verde
Nucleo ruota	poliammide
Organo di rotolamento	cuscinetto a rulli
Portata dinamica	200 kg
Portata statica	250 kg
Fissaggio	Foro passante
Diametro del foro centrale	12,5 mm
Altezza totale	155 mm
Disassamento	40 mm
Peso	0,99 kg
Temperatura di esercizio continuo	da -25 a +80 °C
Temperatura, esposizione breve (max. 10 min)	da -30 a +110 °C
Dimensioni della piastra	70 mm

Forcella zincata elettroliticamente e senza Cr(VI). Rivestimento privo di IPA (direttiva UE 2005/69/CE).

Caratteristiche e applicazioni

Rotola con bassa resistenza e rispetta il pavimento. Gli ostacoli si superano con poco sforzo. Su richiesta: altri colori per ruota e rivestimento, nonché un rivestimento elettricamente conduttivo o antistatico (ESD).

Inviateci il disegno o le dimensioni della ruota da sostituire e vi confermeremo la compatibilità. Preventivo entro 1 o 2 giorni lavorativi.

Dati dalla banca dati prodotti LIV, ottobre 2026.