# Ruota girevole 80 mm in acciaio inox, poliammide, boccola, foro passante 12,5 mm, 150 kg, Cod. 41314

Ruota girevole in acciaio inox, diametro ruota 80 mm, ruota monolitica in poliammide, con boccola. Sopporta 150 kg dinamici e 180 kg statici, fissaggio con foro passante da 12,5 mm.






Numero disegno **2-765 L12** | Codice articolo **41314** | EAN **3838461413148**

| | |
|---|---|
| **Tipo** | Ruota girevole in acciaio inox |
| **Diametro ruota** | 80 mm |
| **Larghezza ruota** | 35 mm |
| **Rivestimento** | ruota monolitica in poliammide, 70±5 Shore D |
| **Nucleo ruota** | poliammide |
| **Organo di rotolamento** | boccola |
| **Portata dinamica** | 150 kg |
| **Portata statica** | 180 kg |
| **Fissaggio** | Foro passante |
| **Diametro del foro centrale** | 12,5 mm |
| **Altezza totale** | 106 mm |
| **Disassamento** | 34 mm |
| **Peso** | 0,59 kg |
| **Temperatura di esercizio continuo** | da -25 a +80 °C |
| **Temperatura, esposizione breve (max. 10 min)** | da -30 a +110 °C |
| **Dimensioni della piastra** | 73 mm |
| **Durezza del battistrada** | 70 Shore D |

## Caratteristiche e applicazioni

La ruota si può lavare spesso e va bene in ambienti caldi e umidi. L'acciaio inox non arrugginisce e mantiene il suo aspetto. Su richiesta: altri colori per ruota e rivestimento, nonché un rivestimento elettricamente conduttivo o antistatico (ESD).

Inviateci il disegno o le dimensioni della ruota da sostituire e vi confermeremo la compatibilità. Preventivo entro 1 o 2 giorni lavorativi.

Dati dalla banca dati prodotti LIV, ottobre 2026.