
Ruota girevole 100 mm in acciaio inox, poliammide, boccola, foro passante 12,5 mm, 200 kg, Cod. 41323

Ruota girevole in acciaio inox, diametro ruota 100 mm, ruota monolitica in poliammide, con boccola. Sopporta 200 kg dinamici e 250 kg statici, fissaggio con foro passante da 12,5 mm.





Numero disegno **2-766 L12** | Codice articolo **41323** | EAN **3838461413230**

Tipo	Ruota girevole in acciaio inox
Diametro ruota	100 mm
Larghezza ruota	35 mm
Rivestimento	ruota monolitica in poliammide, 70±5 Shore D
Nucleo ruota	poliammide
Organo di rotolamento	boccola
Portata dinamica	200 kg
Portata statica	250 kg
Fissaggio	Foro passante
Diametro del foro centrale	12,5 mm
Altezza totale	128 mm
Disassamento	40 mm
Peso	0,61 kg
Temperatura di esercizio continuo	da -25 a +80 °C
Temperatura, esposizione breve (max. 10 min)	da -30 a +110 °C
Dimensioni della piastra	73 mm
Durezza del battistrada	70 Shore D

Caratteristiche e applicazioni

La ruota si può lavare spesso e va bene in ambienti caldi e umidi. L'acciaio inox non arrugginisce e mantiene il suo aspetto. Su richiesta: altri colori per ruota e rivestimento, nonché un rivestimento elettricamente conduttivo o antistatico (ESD).

Inviateci il disegno o le dimensioni della ruota da sostituire e vi confermeremo la compatibilità. Preventivo entro 1 o 2 giorni lavorativi.

Dati dalla banca dati prodotti LIV, ottobre 2026.