
# Ruota girevole 125 mm in acciaio inox, poliammide, boccola, foro passante 12,5 mm, 250 kg, Cod. 41325

Ruota girevole in acciaio inox con ruota da 125 mm di diametro, ruota monolitica in poliammide, su boccola. Portata 250 kg dinamici e 310 kg statici, fissaggio con foro passante da 12,5 mm.






Numero disegno **2-767 L12** | Codice articolo **41325** | EAN **3838461413254**

| | |
|---|---|
| **Tipo** | Ruota girevole in acciaio inox |
| **Diametro ruota** | 125 mm |
| **Larghezza ruota** | 38 mm |
| **Rivestimento** | ruota monolitica in poliammide, 70±5 Shore D |
| **Nucleo ruota** | poliammide |
| **Organo di rotolamento** | boccola |
| **Portata dinamica** | 250 kg |
| **Portata statica** | 310 kg |
| **Fissaggio** | Foro passante |
| **Diametro del foro centrale** | 12,5 mm |
| **Altezza totale** | 155 mm |
| **Disassamento** | 40 mm |
| **Peso** | 0,66 kg |
| **Temperatura di esercizio continuo** | da -25 a +80 °C |
| **Temperatura, esposizione breve (max. 10 min)** | da -30 a +110 °C |
| **Dimensioni della piastra** | 73 mm |
| **Durezza del battistrada** | 70 Shore D |

## Caratteristiche e applicazioni

La ruota si può lavare spesso e va bene in ambienti caldi e umidi. L'acciaio inox non arrugginisce e mantiene il suo aspetto. Su richiesta: altri colori per ruota e rivestimento, nonché un rivestimento elettricamente conduttivo o antistatico (ESD).

Inviateci il disegno o le dimensioni della ruota da sostituire e vi confermeremo la compatibilità. Preventivo entro 1 o 2 giorni lavorativi.

Dati dalla banca dati prodotti LIV, ottobre 2026.