# Ruota girevole 100 mm in acciaio inox, gomma grigia, boccola, foro passante 12,5 mm, 80 kg, Cod. 41535

Ruota girevole in acciaio inox con ruota da 100 mm di diametro, rivestimento in gomma grigia, su boccola. Portata 80 kg dinamici e 100 kg statici, fissaggio con foro passante da 12,5 mm.






Numero disegno **2-973 L12** | Codice articolo **41535** | EAN **3838461415357**

| | |
|---|---|
| **Tipo** | Ruota girevole in acciaio inox |
| **Diametro ruota** | 100 mm |
| **Larghezza ruota** | 32 mm |
| **Rivestimento** | rivestimento in gomma grigia, 83 Shore A |
| **Colore del rivestimento** | grigio |
| **Nucleo ruota** | polipropilene |
| **Organo di rotolamento** | boccola |
| **Portata dinamica** | 80 kg |
| **Portata statica** | 100 kg |
| **Fissaggio** | Foro passante |
| **Diametro del foro centrale** | 12,5 mm |
| **Altezza totale** | 128 mm |
| **Disassamento** | 40 mm |
| **Peso** | 0,83 kg |
| **Temperatura di esercizio continuo** | da -20 a +70 °C |
| **Temperatura, esposizione breve (max. 10 min)** | da -30 a +80 °C |
| **Dimensioni della piastra** | 73 mm |

Rivestimento privo di IPA (direttiva UE 2005/69/CE).

## Caratteristiche e applicazioni

La gomma grigia protegge il pavimento. La ruota va bene in aree umide e con la pulizia a vapore e supera con dolcezza gli ostacoli bassi. Su richiesta: altri colori per ruota e rivestimento, nonché un rivestimento elettricamente conduttivo o antistatico (ESD).

Inviateci il disegno o le dimensioni della ruota da sostituire e vi confermeremo la compatibilità. Preventivo entro 1 o 2 giorni lavorativi.

Dati dalla banca dati prodotti LIV, ottobre 2026.