
Ruota girevole con freno totale 125 mm in acciaio inox, gomma grigia, boccola, foro passante 12,5 mm, 130 kg, Cod. 41564

Ruota girevole con freno totale in acciaio inox, rivestimento in gomma grigia, boccola, diametro ruota 125 mm. Portata 130 kg dinamici e 160 kg statici, fissaggio con foro passante da 12,5 mm.





Numero disegno **2-988 L12** | Codice articolo **41564** | EAN **3838461415647**

Tipo	Ruota girevole con freno totale in acciaio inox
Diametro ruota	125 mm
Larghezza ruota	37 mm
Rivestimento	rivestimento in gomma grigia, 83 Shore A
Colore del rivestimento	grigio
Nucleo ruota	polipropilene
Organo di rotolamento	boccola
Portata dinamica	130 kg
Portata statica	160 kg
Fissaggio	Foro passante
Diametro del foro centrale	12,5 mm
Altezza totale	155 mm
Disassamento	40 mm
Freno	freno totale (blocca ruota e rotazione)
Peso	1,1 kg
Temperatura di esercizio continuo	da -20 a +70 °C
Temperatura, esposizione breve (max. 10 min)	da -30 a +80 °C
Dimensioni della piastra	73 mm

Rivestimento privo di IPA (direttiva UE 2005/69/CE).

Caratteristiche e applicazioni

La gomma grigia protegge il pavimento. La ruota va bene in aree umide e con la pulizia a vapore e supera con dolcezza gli ostacoli bassi. Su richiesta: altri colori per ruota e rivestimento, nonché un rivestimento elettricamente conduttivo o antistatico (ESD).

Inviateci il disegno o le dimensioni della ruota da sostituire e vi confermeremo la compatibilità. Preventivo entro 1 o 2 giorni lavorativi.

Dati dalla banca dati prodotti LIV, ottobre 2026.