
# Ruota girevole 100 mm in acciaio inox, gomma elastica, boccola, foro passante 12,5 mm, 150 kg, Cod. 41613

Ruota girevole in acciaio inox con ruota da 100 mm di diametro, gomma elastica, su boccola. Portata 150 kg dinamici e 180 kg statici, fissaggio con foro passante da 12,5 mm.






Numero disegno **2-044-20D** | Codice articolo **41613** | EAN **3838461416132**

| | |
|---|---|
| **Tipo** | Ruota girevole in acciaio inox |
| **Diametro ruota** | 100 mm |
| **Larghezza ruota** | 35 mm |
| **Rivestimento** | gomma elastica, 70 Shore A |
| **Colore del rivestimento** | verde |
| **Nucleo ruota** | poliammide |
| **Organo di rotolamento** | boccola |
| **Portata dinamica** | 150 kg |
| **Portata statica** | 180 kg |
| **Fissaggio** | Foro passante |
| **Diametro del foro centrale** | 12,5 mm |
| **Altezza totale** | 128 mm |
| **Disassamento** | 40 mm |
| **Peso** | 0,83 kg |
| **Temperatura di esercizio continuo** | da -25 a +80 °C |
| **Temperatura, esposizione breve (max. 10 min)** | da -30 a +110 °C |
| **Dimensioni della piastra** | 70 mm |

Rivestimento privo di IPA (direttiva UE 2005/69/CE).

## Caratteristiche e applicazioni

Assorbe gli urti e scorre dolcemente sulle irregolarità. Facile da pulire. Su richiesta: altri colori per ruota e rivestimento, nonché un rivestimento elettricamente conduttivo o antistatico (ESD).

Inviateci il disegno o le dimensioni della ruota da sostituire e vi confermeremo la compatibilità. Preventivo entro 1 o 2 giorni lavorativi.

Dati dalla banca dati prodotti LIV, ottobre 2026.