
# Ruota girevole 150 mm in acciaio inox, poliammide, cuscinetto a rulli, foro passante 12,5 mm, 300 kg, Cod. 41674

Ruota girevole in acciaio inox, diametro ruota 150 mm, ruota monolitica in poliammide, con cuscinetto a rulli. Sopporta 300 kg dinamici e 370 kg statici, fissaggio con foro passante da 12,5 mm.






Numero disegno **2-758 L12** | Codice articolo **41674** | EAN **3838461416743**

| | |
|---|---|
| **Tipo** | Ruota girevole in acciaio inox |
| **Diametro ruota** | 150 mm |
| **Larghezza ruota** | 46 mm |
| **Rivestimento** | ruota monolitica in poliammide, 70±5 Shore D |
| **Nucleo ruota** | poliammide |
| **Organo di rotolamento** | cuscinetto a rulli |
| **Portata dinamica** | 300 kg |
| **Portata statica** | 370 kg |
| **Fissaggio** | Foro passante |
| **Diametro del foro centrale** | 12,5 mm |
| **Altezza totale** | 180 mm |
| **Disassamento** | 50 mm |
| **Peso** | 1,7 kg |
| **Temperatura di esercizio continuo** | da -25 a +80 °C |
| **Temperatura, esposizione breve (max. 10 min)** | da -30 a +110 °C |
| **Dimensioni della piastra** | 93 mm |
| **Durezza del battistrada** | 70 Shore D |

## Caratteristiche e applicazioni

La ruota si può lavare spesso e va bene in ambienti caldi e umidi. L'acciaio inox non arrugginisce e mantiene il suo aspetto. Su richiesta: altri colori per ruota e rivestimento, nonché un rivestimento elettricamente conduttivo o antistatico (ESD).

Inviateci il disegno o le dimensioni della ruota da sostituire e vi confermeremo la compatibilità. Preventivo entro 1 o 2 giorni lavorativi.

Dati dalla banca dati prodotti LIV, ottobre 2026.