Ruota girevole 160 mm in acciaio inox, gomma grigia, cuscinetto a rulli, foro passante 12,5 mm, 180 kg, Cod. 41923

Ruota girevole in acciaio inox, diametro ruota 160 mm, rivestimento in gomma grigia, con cuscinetto a rulli. Sopporta 180 kg dinamici e 220 kg statici, fissaggio con foro passante da 12,5 mm.





Numero disegno **2-969 L12** | Codice articolo **41923** | EAN **3838461419232**

Tipo	Ruota girevole in acciaio inox
Diametro ruota	160 mm
Larghezza ruota	40 mm
Rivestimento	rivestimento in gomma grigia, 83 Shore A
Colore del rivestimento	grigio
Nucleo ruota	polipropilene
Organo di rotolamento	cuscinetto a rulli
Portata dinamica	180 kg
Portata statica	220 kg
Fissaggio	Foro passante
Diametro del foro centrale	12,5 mm
Altezza totale	190 mm
Disassamento	50 mm
Peso	2,06 kg
Temperatura di esercizio continuo	da -20 a +70 °C
Temperatura, esposizione breve (max. 10 min)	da -30 a +80 °C
Dimensioni della piastra	93 mm

Rivestimento privo di IPA (direttiva UE 2005/69/CE).

Caratteristiche e applicazioni

La gomma grigia protegge il pavimento. La ruota va bene in aree umide e con la pulizia a vapore e supera con dolcezza gli ostacoli bassi. Su richiesta: altri colori per ruota e rivestimento, nonché un rivestimento elettricamente conduttivo o antistatico (ESD).

Inviateci il disegno o le dimensioni della ruota da sostituire e vi confermeremo la compatibilità. Preventivo entro 1 o 2 giorni lavorativi.

Dati dalla banca dati prodotti LIV, ottobre 2026.