Ruota girevole con freno totale 150 mm in acciaio inox, gomma grigia, cuscinetto a rulli, foro passante 12,5 mm, 170 kg, Cod. 41943

Ruota girevole con freno totale in acciaio inox con ruota da 150 mm di diametro, rivestimento in gomma grigia, su cuscinetto a rulli. Portata 170 kg dinamici e 210 kg statici, fissaggio con foro passante da 12,5 mm.





Numero disegno **2-982 L12** | Codice articolo **41943** | EAN **3838461419430**

Tipo	Ruota girevole con freno totale in acciaio inox
Diametro ruota	150 mm
Larghezza ruota	40 mm
Rivestimento	rivestimento in gomma grigia, 83 Shore A
Colore del rivestimento	grigio
Nucleo ruota	polipropilene
Organo di rotolamento	cuscinetto a rulli
Portata dinamica	170 kg
Portata statica	210 kg
Fissaggio	Foro passante
Diametro del foro centrale	12,5 mm
Altezza totale	180 mm
Disassamento	50 mm
Freno	freno totale (blocca ruota e rotazione)
Peso	1,55 kg
Temperatura di esercizio continuo	da -20 a +70 °C
Temperatura, esposizione breve (max. 10 min)	da -30 a +80 °C
Dimensioni della piastra	93 mm

Rivestimento privo di IPA (direttiva UE 2005/69/CE).

Caratteristiche e applicazioni

La gomma grigia protegge il pavimento. La ruota va bene in aree umide e con la pulizia a vapore e supera con dolcezza gli ostacoli bassi. Su richiesta: altri colori per ruota e rivestimento, nonché un rivestimento elettricamente conduttivo o antistatico (ESD).

Inviateci il disegno o le dimensioni della ruota da sostituire e vi confermeremo la compatibilità. Preventivo entro 1 o 2 giorni lavorativi.

Dati dalla banca dati prodotti LIV, ottobre 2026.