
Ruota girevole con freno totale 100 mm in acciaio inox, poliuretano, cuscinetto a sfere, foro passante 12,5 mm, 150 kg, Cod. 42194

Ruota girevole con freno totale in acciaio inox, rivestimento in poliuretano, cuscinetto a sfere, diametro ruota 100 mm. Portata 150 kg dinamici e 180 kg statici, fissaggio con foro passante da 12,5 mm.





Numero disegno **2-054-20K** | Codice articolo **42194** | EAN **3838461421945**

Tipo	Ruota girevole con freno totale in acciaio inox
Diametro ruota	100 mm
Larghezza ruota	32 mm
Rivestimento	rivestimento in poliuretano, 92 Shore A
Colore del rivestimento	verde
Nucleo ruota	poliammide
Organo di rotolamento	cuscinetto a sfere
Portata dinamica	150 kg
Portata statica	180 kg
Fissaggio	Foro passante
Diametro del foro centrale	12,5 mm
Altezza totale	128 mm
Disassamento	40 mm
Freno	freno totale (blocca ruota e rotazione)
Peso	0,92 kg
Temperatura di esercizio continuo	da -25 a +55 °C
Temperatura, esposizione breve (max. 10 min)	da -30 a +55 °C
Dimensioni della piastra	73 mm
Materiale del battistrada	Poliuretano iniettato

Caratteristiche e applicazioni

Poca deformazione quando il carico resta fermo, e resistenza all'olio. L'intervallo di temperatura è ampio, vedere la tabella. Su richiesta: altri colori per ruota e rivestimento, nonché un rivestimento elettricamente conduttivo o antistatico (ESD).

Inviateci il disegno o le dimensioni della ruota da sostituire e vi confermeremo la compatibilità. Preventivo entro 1 o 2 giorni lavorativi.

Dati dalla banca dati prodotti LIV, ottobre 2026.