# Ruota girevole con freno totale 100 mm in acciaio inox, gomma elastica, cuscinetto a sfere, foro passante 12,5 mm, 150 kg, Cod. 42274

Ruota girevole con freno totale in acciaio inox, diametro ruota 100 mm, gomma elastica, con cuscinetto a sfere. Sopporta 150 kg dinamici e 180 kg statici, fissaggio con foro passante da 12,5 mm.






Numero disegno **2-045-20K** | Codice articolo **42274** | EAN **3838461422744**

| | |
|---|---|
| **Tipo** | Ruota girevole con freno totale in acciaio inox |
| **Diametro ruota** | 100 mm |
| **Larghezza ruota** | 35 mm |
| **Rivestimento** | gomma elastica, 70 Shore A |
| **Colore del rivestimento** | verde |
| **Nucleo ruota** | poliammide |
| **Organo di rotolamento** | cuscinetto a sfere |
| **Portata dinamica** | 150 kg |
| **Portata statica** | 180 kg |
| **Fissaggio** | Foro passante |
| **Diametro del foro centrale** | 12,5 mm |
| **Altezza totale** | 128 mm |
| **Disassamento** | 40 mm |
| **Freno** | freno totale (blocca ruota e rotazione) |
| **Peso** | 0,92 kg |
| **Temperatura di esercizio continuo** | da -25 a +80 °C |
| **Temperatura, esposizione breve (max. 10 min)** | da -30 a +110 °C |
| **Dimensioni della piastra** | 70 mm |

Rivestimento privo di IPA (direttiva UE 2005/69/CE).

## Caratteristiche e applicazioni

Assorbe gli urti e scorre dolcemente sulle irregolarità. Facile da pulire. Su richiesta: altri colori per ruota e rivestimento, nonché un rivestimento elettricamente conduttivo o antistatico (ESD).

Inviateci il disegno o le dimensioni della ruota da sostituire e vi confermeremo la compatibilità. Preventivo entro 1 o 2 giorni lavorativi.

Dati dalla banca dati prodotti LIV, ottobre 2026.