Ruota singola 160 mm in acciaio inox, poliuretano, cuscinetto a sfere, foro asse 20 mm, 400 kg, Cod. 42294

Ruota singola in acciaio inox, rivestimento in poliuretano, cuscinetto a sfere, diametro ruota 160 mm. Portata 400 kg dinamici e 500 kg statici, foro asse da 20 mm.



Numero disegno **2-050-32K** | Codice articolo **42294** | EAN **3838461422942**

Tipo	Ruota singola in acciaio inox
Diametro ruota	160 mm
Larghezza ruota	50 mm
Rivestimento	rivestimento in poliuretano, 92 Shore A
Colore del rivestimento	verde
Nucleo ruota	poliammide
Organo di rotolamento	cuscinetto a sfere
Portata dinamica	400 kg
Portata statica	500 kg
Foro asse	20 mm
Peso	0,65 kg
Temperatura di esercizio continuo	da -25 a +55 °C
Temperatura, esposizione breve (max. 10 min)	da -30 a +55 °C
Tipo di fissaggio	Mozzo ruota
Lunghezza mozzo	58 mm
Materiale del battistrada	Poliuretano iniettato

Caratteristiche e applicazioni

Poca deformazione quando il carico resta fermo, e resistenza all'olio. L'intervallo di temperatura è ampio, vedere la tabella. Su richiesta: altri colori per ruota e rivestimento, nonché un rivestimento elettricamente conduttivo o antistatico (ESD).

Inviateci il disegno o le dimensioni della ruota da sostituire e vi confermeremo la compatibilità. Preventivo entro 1 o 2 giorni lavorativi.

Dati dalla banca dati prodotti LIV, ottobre 2026.