Ruota singola 200 mm in acciaio inox, gomma elastica, cuscinetto a sfere, foro asse 20 mm, 400 kg, Cod. 42304

Ruota singola in acciaio inox, gomma elastica, cuscinetto a sfere, diametro ruota 200 mm. Portata 400 kg dinamici e 500 kg statici, foro asse da 20 mm.



Numero disegno **2-040-40K** | Codice articolo **42304** | EAN **3838461423048**

Tipo	Ruota singola in acciaio inox
Diametro ruota	200 mm
Larghezza ruota	50 mm
Rivestimento	gomma elastica, 70 Shore A
Colore del rivestimento	verde
Nucleo ruota	poliammide
Organo di rotolamento	cuscinetto a sfere
Portata dinamica	400 kg
Portata statica	500 kg
Foro asse	20 mm
Peso	1,1 kg
Temperatura di esercizio continuo	da -25 a +80 °C
Temperatura, esposizione breve (max. 10 min)	da -30 a +110 °C
Tipo di fissaggio	Mozzo ruota
Lunghezza mozzo	58 mm

Rivestimento privo di IPA (direttiva UE 2005/69/CE).

Caratteristiche e applicazioni

Assorbe gli urti e scorre dolcemente sulle irregolarità. Facile da pulire. Su richiesta: altri colori per ruota e rivestimento, nonché un rivestimento elettricamente conduttivo o antistatico (ESD).

Inviateci il disegno o le dimensioni della ruota da sostituire e vi confermeremo la compatibilità. Preventivo entro 1 o 2 giorni lavorativi.

Dati dalla banca dati prodotti LIV, ottobre 2026.