Ruota singola 200 mm per carichi pesanti, gomma nera, cuscinetto a sfere, foro asse 20 mm, 500 kg, Cod. 42515

Ruota singola per carichi pesanti, rivestimento in gomma nera, cuscinetto a sfere, diametro ruota 200 mm. Portata 500 kg dinamici e 620 kg statici, foro asse da 20 mm.



Numero disegno **2-110-40K** | Codice articolo **42515** | EAN **3838461425158**

Tipo	Ruota singola per carichi pesanti
Diametro ruota	200 mm
Larghezza ruota	50 mm
Rivestimento	rivestimento in gomma nera, 65 Shore A
Colore del rivestimento	nero
Nucleo ruota	alluminio
Organo di rotolamento	cuscinetto a sfere
Portata dinamica	500 kg
Portata statica	620 kg
Foro asse	20 mm
Peso	1,7 kg
Temperatura di esercizio continuo	da -20 a +70 °C
Temperatura, esposizione breve (max. 10 min)	da -30 a +80 °C
Tipo di fissaggio	Mozzo ruota
Lunghezza mozzo	60 mm

Rivestimento privo di IPA (direttiva UE 2005/69/CE).

Caratteristiche e applicazioni

Sposta la merce in silenzio su pavimenti irregolari e sopporta carichi pesanti. Su richiesta: altri colori per ruota e rivestimento, nonché un rivestimento elettricamente conduttivo o antistatico (ESD).

Inviateci il disegno o le dimensioni della ruota da sostituire e vi confermeremo la compatibilità. Preventivo entro 1 o 2 giorni lavorativi.

Dati dalla banca dati prodotti LIV, ottobre 2026.