# Ruota singola 100 mm, poliammide, cuscinetto a sfere, foro asse 8,5 mm, 200 kg, Cod. 42635, nucleo ruota nero

Ruota singola, ruota monolitica in poliammide, cuscinetto a sfere, diametro ruota 100 mm. Portata 200 kg dinamici e 250 kg statici, foro asse da 8,5 mm.



Numero disegno **2-681-20K** | Codice articolo **42635** | EAN **3838461426353**

| | |
|---|---|
| **Tipo** | Ruota singola |
| **Diametro ruota** | 100 mm |
| **Larghezza ruota** | 35 mm |
| **Rivestimento** | ruota monolitica in poliammide, 70±5 Shore D |
| **Nucleo ruota** | poliammide |
| **Organo di rotolamento** | cuscinetto a sfere |
| **Portata dinamica** | 200 kg |
| **Portata statica** | 250 kg |
| **Foro asse** | 8,5 mm |
| **Peso** | 0,17 kg |
| **Temperatura di esercizio continuo** | da -25 a +80 °C |
| **Temperatura, esposizione breve (max. 10 min)** | da -30 a +110 °C |
| **Tipo di fissaggio** | Mozzo ruota |
| **Lunghezza mozzo** | 44 mm |
| **Durezza del battistrada** | 70 Shore D |

## Caratteristiche e applicazioni

Il poliammide resiste a molte sostanze chimiche, sopporta carichi elevati e assorbe gli urti. Tollera forti escursioni termiche. Su richiesta: altri colori per ruota e rivestimento, nonché un rivestimento elettricamente conduttivo o antistatico (ESD).

Inviateci il disegno o le dimensioni della ruota da sostituire e vi confermeremo la compatibilità. Preventivo entro 1 o 2 giorni lavorativi.

Dati dalla banca dati prodotti LIV, ottobre 2026.