Ruota fissa 100 mm, poliammide, cuscinetto a sfere, piastra 105x85 mm, 200 kg, Cod. 42853, nucleo ruota nero

Ruota fissa, diametro ruota 100 mm, ruota monolitica in poliammide, con cuscinetto a sfere. Sopporta 200 kg dinamici e 250 kg statici, fissaggio con piastra di attacco da 105x85 mm, interasse fori 80x60 mm.



Numero disegno **2-666-20K** | Codice articolo **42853** | EAN **3838461428531**

Tipo	Ruota fissa
Diametro ruota	100 mm
Larghezza ruota	35 mm
Rivestimento	ruota monolitica in poliammide, 70±5 Shore D
Nucleo ruota	poliammide
Organo di rotolamento	cuscinetto a sfere
Portata dinamica	200 kg
Portata statica	250 kg
Piastra di attacco	105x85 mm
Interasse fori	80x60 mm
Diametro dei fori di fissaggio	9 mm
Altezza totale	128 mm
Peso	0,58 kg
Temperatura di esercizio continuo	da -25 a +80 °C
Temperatura, esposizione breve (max. 10 min)	da -30 a +110 °C
Durezza del battistrada	70 Shore D

Forcella zincata elettroliticamente e senza Cr(VI).

Caratteristiche e applicazioni

Il poliammide resiste a molte sostanze chimiche, sopporta carichi elevati e assorbe gli urti. Tollera forti escursioni termiche. Su richiesta: altri colori per ruota e rivestimento, nonché un rivestimento elettricamente conduttivo o antistatico (ESD).

Inviateci il disegno o le dimensioni della ruota da sostituire e vi confermeremo la compatibilità. Preventivo entro 1 o 2 giorni lavorativi.

Dati dalla banca dati prodotti LIV, ottobre 2026.