Ruota girevole 125 mm, polipropilene, cuscinetto a sfere, foro passante 12,5 mm, 150 kg, Cod. 42905, nucleo ruota bianco

Ruota girevole, ruota monolitica in polipropilene, cuscinetto a sfere, diametro ruota 125 mm. Portata 150 kg dinamici e 180 kg statici, fissaggio con foro passante da 12,5 mm.



Numero disegno **2-757-25K** | Codice articolo **42905** | EAN **3838461429057**

Tipo	Ruota girevole
Diametro ruota	125 mm
Larghezza ruota	38 mm
Rivestimento	ruota monolitica in polipropilene, 60±5 Shore D
Nucleo ruota	polipropilene
Organo di rotolamento	cuscinetto a sfere
Portata dinamica	150 kg
Portata statica	180 kg
Fissaggio	Foro passante
Diametro del foro centrale	12,5 mm
Altezza totale	155 mm
Disassamento	40 mm
Peso	0,74 kg
Temperatura di esercizio continuo	da -20 a +60 °C
Dimensioni della piastra	70 mm
Durezza del battistrada	60 Shore D

Forcella zincata elettroliticamente e senza Cr(VI).

Caratteristiche e applicazioni

Il polipropilene resiste agli acidi, si consuma lentamente e rotola con bassa resistenza. Su richiesta: altri colori per ruota e rivestimento, nonché un rivestimento elettricamente conduttivo o antistatico (ESD).

Inviateci il disegno o le dimensioni della ruota da sostituire e vi confermeremo la compatibilità. Preventivo entro 1 o 2 giorni lavorativi.

Dati dalla banca dati prodotti LIV, ottobre 2026.