

Ruota fissa 250 mm per carichi pesanti, gomma nera, cuscinetto a sfere, piastra 135x110 mm, 550 kg, Art. 2-111-50K

Ruota fissa per carichi pesanti con ruota da 250 mm di diametro, rivestimento in gomma nera, su cuscinetto a sfere. Portata 500 kg dinamici e 670 kg statici, fissaggio con piastra di attacco da 135x110 mm, interasse fori 105x80 mm.







Numero disegno **2-111-50K** | SKU **43494** | EAN **3838461434945**

Tipo	Ruota fissa per carichi pesanti
Diametro ruota	250 mm
Larghezza ruota	50 mm
Rivestimento	rivestimento in gomma nera, 65 Shore A
Colore del rivestimento	nero
Nucleo ruota	alluminio
Organo di rotolamento	cuscinetto a sfere
Portata dinamica	500 kg
Portata statica	670 kg
Piastra di attacco	135x110 mm
Interasse fori	105x80 mm
Diametro dei fori di fissaggio	11 mm
Altezza totale	289 mm
Temperatura di esercizio continuo	da -20 a +70 °C
Temperatura, esposizione breve (max. 10 min)	da -30 a +80 °C
Portata a 4 km/h	550 kg
Blocco direzionale	Opzionale

Forcella zincata elettroliticamente e senza Cr(VI). Rivestimento privo di IPA (direttiva UE 2005/69/CE).

Caratteristiche e applicazioni

Sposta la merce in silenzio su pavimenti irregolari e sopporta carichi pesanti. Su richiesta: altri colori per ruota e rivestimento, nonché un rivestimento elettricamente conduttivo o antistatico (ESD).

Inviateci il disegno o le dimensioni della ruota da sostituire e vi confermeremo la compatibilità. Preventivo entro 1 o 2 giorni lavorativi.

Dati dalla banca dati prodotti LIV, ottobre 2026.