Ruota singola 125 mm, poliammide resistente al calore, boccola, foro asse 12 mm, 200 kg, Cod. 44909

Ruota singola, ruota monolitica in poliammide resistente al calore, boccola, diametro ruota 125 mm. Portata 200 kg dinamici e 250 kg statici, foro asse da 12 mm.



Numero disegno **2-762 ISO** | Codice articolo **44909** | EAN **3838461449093**

Tipo	Ruota singola
Diametro ruota	125 mm
Larghezza ruota	38 mm
Rivestimento	ruota monolitica in poliammide resistente al calore, 85±5 Shore D
Nucleo ruota	poliammide resistente al calore
Organo di rotolamento	boccola
Portata dinamica	200 kg
Portata statica	250 kg
Foro asse	12 mm
Peso	0,27 kg
Temperatura di esercizio continuo	da -25 a +250 °C
Temperatura, esposizione breve (max. 10 min)	da -40 a +300 °C
Tipo di fissaggio	Mozzo ruota
Lunghezza mozzo	45 mm
Materiale del battistrada	Poliammide resistente al calore
Durezza del battistrada	85 Shore D

Caratteristiche e applicazioni

Costruita per il calore e usata nei panifici. Le temperature in uso continuo e in esposizione breve sono nella tabella. Su richiesta: altri colori per ruota e rivestimento, nonché un rivestimento elettricamente conduttivo o antistatico (ESD).

Inviateci il disegno o le dimensioni della ruota da sostituire e vi confermeremo la compatibilità. Preventivo entro 1 o 2 giorni lavorativi.

Dati dalla banca dati prodotti LIV, ottobre 2026.