
Ruota singola 250 mm per carichi pesanti, poliuretano, cuscinetto a sfere, foro asse 20 mm, 800 kg, Art. 2-120-50K

Ruota singola per carichi pesanti, rivestimento in poliuretano, cuscinetto a sfere, diametro ruota 250 mm. Portata 800 kg dinamici e 1000 kg statici, foro asse da 20 mm.



Numero disegno **2-120-50K** | SKU **46779** | EAN **3838461467790**

Tipo	Ruota singola per carichi pesanti
Diametro ruota	250 mm
Larghezza ruota	50 mm
Rivestimento	rivestimento in poliuretano, 92 Shore A
Colore del rivestimento	arancione-rosso-marrone
Nucleo ruota	alluminio
Organo di rotolamento	cuscinetto a sfere
Portata dinamica	800 kg
Portata statica	1000 kg
Foro asse	20 mm
Temperatura di esercizio continuo	da -25 a +55 °C
Temperatura, esposizione breve (max. 10 min)	da -40 a +55 °C
Tipo di fissaggio	Mozzo ruota
Lunghezza mozzo	60 mm
Materiale del battistrada	Poliuretano iniettato

Caratteristiche e applicazioni

Basso peso proprio e resistenza chimica. I carichi pesanti si spostano con poco sforzo. Su richiesta: altri colori per ruota e rivestimento, nonché un rivestimento elettricamente conduttivo o antistatico (ESD).

Inviateci il disegno o le dimensioni della ruota da sostituire e vi confermeremo la compatibilità. Preventivo entro 1 o 2 giorni lavorativi.

Dati dalla banca dati prodotti LIV, ottobre 2026.