Ruota girevole 260 mm, pneumatico, cuscinetto a rulli, piastra 175x140 mm, 200 kg, Art. 2-619 A, ID 47320

Ruota girevole, diametro ruota 260 mm, pneumatico nero, con cuscinetto a rulli. Sopporta 200 kg dinamici e 250 kg statici, fissaggio con piastra di attacco da 175x140 mm, interasse fori 140x105 mm.



Numero disegno **2-619 A** | SKU **47320** | EAN **3838461473203**

Tipo	Ruota girevole
Diametro ruota	260 mm
Larghezza ruota	85 mm
Rivestimento	pneumatico nero
Nucleo ruota	acciaio zincato elettroliticamente, senza Cr(VI)
Organo di rotolamento	cuscinetto a rulli
Portata dinamica	200 kg
Portata statica	250 kg
Piastra di attacco	175x140 mm
Interasse fori	140x105 mm
Diametro dei fori di fissaggio	11 mm
Altezza totale	290 mm
Disassamento	70 mm
Peso	4,2 kg
Temperatura di esercizio continuo	da -5 a +60 °C
Temperatura, esposizione breve (max. 10 min)	da -5 a +60 °C

Forcella zincata elettroliticamente e senza Cr(VI). Rivestimento privo di IPA (direttiva UE 2005/69/CE).

Caratteristiche e applicazioni

Assorbe gli urti e supera gli ostacoli dolcemente. Adatta a terreni rocciosi. Su richiesta: altri colori per ruota e rivestimento, nonché un rivestimento elettricamente conduttivo o antistatico (ESD).

Inviateci il disegno o le dimensioni della ruota da sostituire e vi confermeremo la compatibilità. Preventivo entro 1 o 2 giorni lavorativi.

Dati dalla banca dati prodotti LIV, ottobre 2026.