Ruota singola 150 mm, poliammide resistente al calore, boccola, foro asse 12 mm, 250 kg, Art. 2-763ISO

Ruota singola, ruota monolitica in poliammide resistente al calore, boccola, diametro ruota 150 mm. Portata 200 kg dinamici e 250 kg statici, foro asse da 12 mm.



Numero disegno **2-763ISO** | SKU **47863** | EAN **3838461478635**

Tipo	Ruota singola
Diametro ruota	150 mm
Larghezza ruota	46 mm
Rivestimento	ruota monolitica in poliammide resistente al calore, 85±5 Shore D
Nucleo ruota	poliammide resistente al calore
Organo di rotolamento	boccola
Portata dinamica	200 kg
Portata statica	250 kg
Foro asse	12 mm
Peso	0,27 kg
Temperatura di esercizio continuo	da -25 a +250 °C
Temperatura, esposizione breve (max. 10 min)	da -40 a +300 °C
Tipo di fissaggio	Mozzo ruota
Lunghezza mozzo	45 mm
Materiale del battistrada	Poliammide resistente al calore
Durezza del battistrada	85 Shore D

Caratteristiche e applicazioni

Costruita per il calore e usata nei panifici. Le temperature in uso continuo e in esposizione breve sono nella tabella. Su richiesta: altri colori per ruota e rivestimento, nonché un rivestimento elettricamente conduttivo o antistatico (ESD).

Inviateci il disegno o le dimensioni della ruota da sostituire e vi confermeremo la compatibilità. Preventivo entro 1 o 2 giorni lavorativi.

Dati dalla banca dati prodotti LIV, ottobre 2026.