
Ruota girevole 160 mm per carichi pesanti, poliammide, boccola, piastra 140x110 mm, 400 kg, Art. 2-738 ISO, nucleo ruota bianco

Ruota girevole per carichi pesanti con ruota da 160 mm di diametro, ruota monolitica in poliammide, su boccola. Portata 400 kg dinamici e 500 kg statici, fissaggio con piastra di attacco da 140x110 mm, interasse fori 105x80 mm.





Numero disegno **2-738 ISO** | SKU **55380** | EAN **3838461553806**

Tipo	Ruota girevole per carichi pesanti
Diametro ruota	160 mm
Larghezza ruota	44 mm
Rivestimento	ruota monolitica in poliammide, 70±5 Shore D
Nucleo ruota	poliammide
Organo di rotolamento	boccola
Portata dinamica	400 kg
Portata statica	500 kg
Piastra di attacco	140x110 mm
Interasse fori	105x80 mm
Diametro dei fori di fissaggio	11 mm
Altezza totale	200 mm
Disassamento	50 mm
Bloccaggio direzionale	opzionale
Peso	2,6 kg
Temperatura di esercizio continuo	da -25 a +80 °C
Temperatura, esposizione breve (max. 10 min)	da -30 a +110 °C
Durezza del battistrada	70 Shore D

Forcella zincata elettroliticamente e senza Cr(VI).

Caratteristiche e applicazioni

Usura ridotta, poco sforzo per mantenere il rotolamento e rotazione facile. Su richiesta: altri colori per ruota e rivestimento, nonché un rivestimento elettricamente conduttivo o antistatico (ESD).

Inviateci il disegno o le dimensioni della ruota da sostituire e vi confermeremo la compatibilità. Preventivo entro 1 o 2 giorni lavorativi.

Dati dalla banca dati prodotti LIV, ottobre 2026.