
Ruota girevole 200 mm per carichi pesanti, gomma nera, cuscinetto a sfere, piastra 140x110 mm, 500 kg, Cod. 55388

Ruota girevole per carichi pesanti, rivestimento in gomma nera, cuscinetto a sfere, diametro ruota 200 mm. Portata 500 kg dinamici e 620 kg statici, fissaggio con piastra di attacco da 140x110 mm, interasse fori 105x80 mm.





Numero disegno **2-315 ISO** | Codice articolo **55388** | EAN **3838461553882**

Tipo	Ruota girevole per carichi pesanti
Diametro ruota	200 mm
Larghezza ruota	50 mm
Rivestimento	rivestimento in gomma nera, 65 Shore A
Colore del rivestimento	nero
Nucleo ruota	ghisa
Organo di rotolamento	cuscinetto a sfere
Portata dinamica	500 kg
Portata statica	620 kg
Piastra di attacco	140x110 mm
Interasse fori	105x80 mm
Diametro dei fori di fissaggio	11 mm
Altezza totale	245 mm
Disassamento	55 mm
Bloccaggio direzionale	opzionale
Peso	6,8 kg
Temperatura di esercizio continuo	da -20 a +70 °C
Temperatura, esposizione breve (max. 10 min)	da -30 a +80 °C

Rivestimento privo di IPA (direttiva UE 2005/69/CE).

Caratteristiche e applicazioni

Scorre in silenzio, protegge la merce pesante e regge ambienti difficili. Su richiesta: altri colori per ruota e rivestimento, nonché un rivestimento elettricamente conduttivo o antistatico (ESD).

Inviateci il disegno o le dimensioni della ruota da sostituire e vi confermeremo la compatibilità. Preventivo entro 1 o 2 giorni lavorativi.

Dati dalla banca dati prodotti LIV, ottobre 2026.