Ruota singola 80 mm, gomma nera, cuscinetto a rulli, foro asse 12 mm, 65 kg, Art. 2-591 ISO

Ruota singola, rivestimento in gomma nera, cuscinetto a rulli, diametro ruota 80 mm. Portata 65 kg dinamici e 80 kg statici, foro asse da 12 mm.



Numero disegno **2-591 ISO** | SKU **59303** | EAN **3838461593031**

Tipo	Ruota singola
Diametro ruota	80 mm
Larghezza ruota	30 mm
Rivestimento	rivestimento in gomma nera, 80 Shore A
Colore del rivestimento	nero
Nucleo ruota	acciaio zincato elettroliticamente, senza Cr(VI)
Organo di rotolamento	cuscinetto a rulli
Portata dinamica	65 kg
Portata statica	80 kg
Foro asse	12 mm
Peso	0,25 kg
Temperatura di esercizio continuo	da -20 a +70 °C
Temperatura, esposizione breve (max. 10 min)	da -30 a +80 °C
Tipo di fissaggio	Mozzo ruota
Lunghezza mozzo	44 mm

Rivestimento privo di IPA (direttiva UE 2005/69/CE). Testata secondo EN 12532.

Caratteristiche e applicazioni

Gira con facilità e supera pavimenti irregolari e ostacoli. Cerchio in acciaio e rivestimento in gomma danno una ruota solida. Su richiesta: altri colori per ruota e rivestimento, nonché un rivestimento elettricamente conduttivo o antistatico (ESD).

Inviateci il disegno o le dimensioni della ruota da sostituire e vi confermeremo la compatibilità. Preventivo entro 1 o 2 giorni lavorativi.

Dati dalla banca dati prodotti LIV, ottobre 2026.