Ruota singola 100 mm, gomma nera, cuscinetto a rulli, foro asse 12 mm, 80 kg, Cod. 59308

Ruota singola, rivestimento in gomma nera, cuscinetto a rulli, diametro ruota 100 mm. Portata 80 kg dinamici e 100 kg statici, foro asse da 12 mm.



Numero disegno **2-592 ISO** | Codice articolo **59308** | EAN **3838461593086**

Tipo	Ruota singola
Diametro ruota	100 mm
Larghezza ruota	32 mm
Rivestimento	rivestimento in gomma nera, 80 Shore A
Colore del rivestimento	nero
Nucleo ruota	acciaio zincato elettroliticamente, senza Cr(VI)
Organo di rotolamento	cuscinetto a rulli
Portata dinamica	80 kg
Portata statica	100 kg
Foro asse	12 mm
Peso	0,35 kg
Temperatura di esercizio continuo	da -20 a +70 °C
Temperatura, esposizione breve (max. 10 min)	da -30 a +80 °C
Tipo di fissaggio	Mozzo ruota
Lunghezza mozzo	44 mm

Rivestimento privo di IPA (direttiva UE 2005/69/CE). Testata secondo EN 12532.

Caratteristiche e applicazioni

Gira con facilità e supera pavimenti irregolari e ostacoli. Cerchio in acciaio e rivestimento in gomma danno una ruota solida. Su richiesta: altri colori per ruota e rivestimento, nonché un rivestimento elettricamente conduttivo o antistatico (ESD).

Inviateci il disegno o le dimensioni della ruota da sostituire e vi confermeremo la compatibilità. Preventivo entro 1 o 2 giorni lavorativi.

Dati dalla banca dati prodotti LIV, ottobre 2026.