Ruota singola 100 mm, poliammide, boccola, foro asse 12 mm, 200 kg, Cod. 66709, nucleo ruota nero

Ruota singola, ruota monolitica in poliammide, boccola, diametro ruota 100 mm. Portata 200 kg dinamici e 250 kg statici, foro asse da 12 mm.



Numero disegno **2-761 ISO** | Codice articolo **66709** | EAN **3838461667091**

Tipo	Ruota singola
Diametro ruota	100 mm
Larghezza ruota	35 mm
Rivestimento	ruota monolitica in poliammide, 70±5 Shore D
Nucleo ruota	poliammide
Organo di rotolamento	boccola
Portata dinamica	200 kg
Portata statica	250 kg
Foro asse	12 mm
Peso	0,1 kg
Temperatura di esercizio continuo	da -25 a +80 °C
Temperatura, esposizione breve (max. 10 min)	da -30 a +110 °C
Tipo di fissaggio	Mozzo ruota
Lunghezza mozzo	44 mm
Durezza del battistrada	70 Shore D

Caratteristiche e applicazioni

Il poliammide resiste a molte sostanze chimiche, sopporta carichi elevati e assorbe gli urti. Tollera forti escursioni termiche. Su richiesta: altri colori per ruota e rivestimento, nonché un rivestimento elettricamente conduttivo o antistatico (ESD).

Inviateci il disegno o le dimensioni della ruota da sostituire e vi confermeremo la compatibilità. Preventivo entro 1 o 2 giorni lavorativi.

Dati dalla banca dati prodotti LIV, ottobre 2026.