Ruota singola 150 mm, poliammide, boccola, foro asse 20 mm, 300 kg, Cod. 66711, nucleo ruota nero

Ruota singola, ruota monolitica in poliammide, boccola, diametro ruota 150 mm. Portata 300 kg dinamici e 370 kg statici, foro asse da 20 mm.



Numero disegno **2-763 ISO** | Codice articolo **66711** | EAN **3838461667114**

Tipo	Ruota singola
Diametro ruota	150 mm
Larghezza ruota	46 mm
Rivestimento	ruota monolitica in poliammide, 70±5 Shore D
Nucleo ruota	poliammide
Organo di rotolamento	boccola
Portata dinamica	300 kg
Portata statica	370 kg
Foro asse	20 mm
Peso	0,35 kg
Temperatura di esercizio continuo	da -25 a +80 °C
Temperatura, esposizione breve (max. 10 min)	da -30 a +110 °C
Tipo di fissaggio	Mozzo ruota
Lunghezza mozzo	58 mm
Durezza del battistrada	70 Shore D

Caratteristiche e applicazioni

Il poliammide resiste a molte sostanze chimiche, sopporta carichi elevati e assorbe gli urti. Tollera forti escursioni termiche. Su richiesta: altri colori per ruota e rivestimento, nonché un rivestimento elettricamente conduttivo o antistatico (ESD).

Inviateci il disegno o le dimensioni della ruota da sostituire e vi confermeremo la compatibilità. Preventivo entro 1 o 2 giorni lavorativi.

Dati dalla banca dati prodotti LIV, ottobre 2026.