# Ruota singola 200 mm, poliammide, boccola, foro asse 20 mm, 300 kg, Art. 2-764 ISO, nucleo ruota nero

Ruota singola, ruota monolitica in poliammide, boccola, diametro ruota 200 mm. Portata 300 kg dinamici e 370 kg statici, foro asse da 20 mm.



Numero disegno **2-764 ISO** | SKU **66712** | EAN **3838461667121**

| | |
|---|---|
| **Tipo** | Ruota singola |
| **Diametro ruota** | 200 mm |
| **Larghezza ruota** | 50 mm |
| **Rivestimento** | ruota monolitica in poliammide, 70±5 Shore D |
| **Nucleo ruota** | poliammide |
| **Organo di rotolamento** | boccola |
| **Portata dinamica** | 300 kg |
| **Portata statica** | 370 kg |
| **Foro asse** | 20 mm |
| **Peso** | 0,6 kg |
| **Temperatura di esercizio continuo** | da -25 a +80 °C |
| **Temperatura, esposizione breve (max. 10 min)** | da -30 a +110 °C |
| **Tipo di fissaggio** | Mozzo ruota |
| **Lunghezza mozzo** | 58 mm |
| **Durezza del battistrada** | 70 Shore D |

## Caratteristiche e applicazioni

Il poliammide resiste a molte sostanze chimiche, sopporta carichi elevati e assorbe gli urti. Tollera forti escursioni termiche. Su richiesta: altri colori per ruota e rivestimento, nonché un rivestimento elettricamente conduttivo o antistatico (ESD).

Inviateci il disegno o le dimensioni della ruota da sostituire e vi confermeremo la compatibilità. Preventivo entro 1 o 2 giorni lavorativi.

Dati dalla banca dati prodotti LIV, ottobre 2026.