Ruota singola 125 mm, polipropilene, cuscinetto a rulli, foro asse 12 mm, 150 kg, Cod. 66719

Ruota singola, ruota monolitica in polipropilene, cuscinetto a rulli, diametro ruota 125 mm. Portata 150 kg dinamici e 180 kg statici, foro asse da 12 mm.



Numero disegno **2-752 ISO** | Codice articolo **66719** | EAN **3838461667190**

Tipo	Ruota singola
Diametro ruota	125 mm
Larghezza ruota	38 mm
Rivestimento	ruota monolitica in polipropilene, 60±5 Shore D
Nucleo ruota	polipropilene
Organo di rotolamento	cuscinetto a rulli
Portata dinamica	150 kg
Portata statica	180 kg
Foro asse	12 mm
Peso	0,18 kg
Temperatura di esercizio continuo	da -20 a +60 °C
Tipo di fissaggio	Mozzo ruota
Durezza del battistrada	60 Shore D

Caratteristiche e applicazioni

Il polipropilene resiste agli acidi, si consuma lentamente e rotola con bassa resistenza. Su richiesta: altri colori per ruota e rivestimento, nonché un rivestimento elettricamente conduttivo o antistatico (ESD).

Inviateci il disegno o le dimensioni della ruota da sostituire e vi confermeremo la compatibilità. Preventivo entro 1 o 2 giorni lavorativi.

Dati dalla banca dati prodotti LIV, ottobre 2026.