Ruota singola 160 mm per carichi pesanti, poliammide, boccola, foro asse 25 mm, 400 kg, Cod. 91084, nucleo ruota nero

Ruota singola per carichi pesanti, ruota monolitica in poliammide, boccola, diametro ruota 160 mm. Portata 400 kg dinamici e 500 kg statici, foro asse da 25 mm.



Numero disegno **2-732** | Codice articolo **91084** | EAN **3838461910845**

Tipo	Ruota singola per carichi pesanti
Diametro ruota	160 mm
Larghezza ruota	44 mm
Rivestimento	ruota monolitica in poliammide, 70±5 Shore D
Nucleo ruota	poliammide
Organo di rotolamento	boccola
Portata dinamica	400 kg
Portata statica	500 kg
Foro asse	25 mm
Peso	0,65 kg
Temperatura di esercizio continuo	da -25 a +80 °C
Temperatura, esposizione breve (max. 10 min)	da -30 a +110 °C
Tipo di fissaggio	Mozzo ruota
Lunghezza mozzo	59 mm
Durezza del battistrada	70 Shore D

Caratteristiche e applicazioni

Usura ridotta, poco sforzo per mantenere il rotolamento e rotazione facile. Su richiesta: altri colori per ruota e rivestimento, nonché un rivestimento elettricamente conduttivo o antistatico (ESD).

Inviateci il disegno o le dimensioni della ruota da sostituire e vi confermeremo la compatibilità. Preventivo entro 1 o 2 giorni lavorativi.

Dati dalla banca dati prodotti LIV, ottobre 2026.