Ruota singola 108 mm, poliammide, cuscinetto a rulli, foro asse 12 mm, 200 kg, Cod. 91404, nucleo ruota bianco

Ruota singola, ruota monolitica in poliammide, cuscinetto a rulli, diametro ruota 108 mm. Portata 200 kg dinamici e 250 kg statici, foro asse da 12 mm.



Numero disegno **2-714 ISO** | Codice articolo **91404** | EAN **3838461914041**

Tipo	Ruota singola
Diametro ruota	108 mm
Larghezza ruota	36 mm
Rivestimento	ruota monolitica in poliammide, 70±5 Shore D
Nucleo ruota	poliammide
Organo di rotolamento	cuscinetto a rulli
Portata dinamica	200 kg
Portata statica	250 kg
Foro asse	12 mm
Peso	0,15 kg
Temperatura di esercizio continuo	da -25 a +80 °C
Temperatura, esposizione breve (max. 10 min)	da -30 a +110 °C
Tipo di fissaggio	Mozzo ruota
Lunghezza mozzo	44 mm
Durezza del battistrada	70 Shore D

Caratteristiche e applicazioni

Il poliammide resiste a molte sostanze chimiche, sopporta carichi elevati e assorbe gli urti. Tollera forti escursioni termiche. Su richiesta: altri colori per ruota e rivestimento, nonché un rivestimento elettricamente conduttivo o antistatico (ESD).

Inviateci il disegno o le dimensioni della ruota da sostituire e vi confermeremo la compatibilità. Preventivo entro 1 o 2 giorni lavorativi.

Dati dalla banca dati prodotti LIV, ottobre 2026.