# Koło 160 mm do dużych obciążeń, poliamid, łożysko ślizgowe, otwór osi 25 mm, 400 kg, nr art. 23704, tarcza koła biała

Koło do dużych obciążeń, koło pełne z poliamidu, łożysko ślizgowe, średnica koła 160 mm. Nośność dynamiczna wynosi 400 kg, statyczna 500 kg, otwór osi 25 mm.



Numer rysunku **2-732** | Numer artykułu **23704** | EAN **3838461237041**

| | |
|---|---|
| **Typ** | Koło do dużych obciążeń |
| **Średnica koła** | 160 mm |
| **Szerokość koła** | 44 mm |
| **Bieżnik** | koło pełne z poliamidu, 70±5 Shore D |
| **Tarcza koła** | poliamid |
| **Rodzaj łożyska** | łożysko ślizgowe |
| **Nośność dynamiczna** | 400 kg |
| **Nośność statyczna** | 500 kg |
| **Otwór osi** | 25 mm |
| **Masa** | 0,65 kg |
| **Temperatura pracy ciągłej** | od -25 do +80 °C |
| **Temperatura, krótkotrwała (maks. 10 min)** | od -30 do +110 °C |
| **Rodzaj montażu** | Piasta koła |
| **Długość piasty** | 59 mm |
| **Twardość bieżnika** | 70 Shore D |

## Właściwości i zastosowanie

Małe zużycie, niewielki wysiłek podczas toczenia i łatwe skręcanie. Na zamówienie: inne kolory koła i bieżnika oraz bieżnik przewodzący elektrycznie lub antystatyczny (ESD).

Prosimy przesłać nam rysunek lub wymiary zastępowanego kółka, a potwierdzimy dopasowanie. Wycena w ciągu jednego lub dwóch dni roboczych.

Dane z bazy produktów LIV, październik 2026.