Koło 160 mm do dużych obciążeń, poliamid, łożysko ślizgowe, otwór osi 20 mm, 400 kg, nr art. 23705, tarcza koła biała

Koło do dużych obciążeń, koło pełne z poliamidu, łożysko ślizgowe, średnica koła 160 mm. Nośność dynamiczna wynosi 400 kg, statyczna 500 kg, otwór osi 20 mm.



Numer rysunku **2-731** | Numer artykułu **23705** | EAN **3838461237058**

Typ	Koło do dużych obciążeń
Średnica koła	160 mm
Szerokość koła	44 mm
Bieżnik	koło pełne z poliamidu, 70±5 Shore D
Tarcza koła	poliamid
Rodzaj łożyska	łożysko ślizgowe
Nośność dynamiczna	400 kg
Nośność statyczna	500 kg
Otwór osi	20 mm
Masa	0,65 kg
Temperatura pracy ciągłej	od -25 do +80 °C
Temperatura, krótkotrwała (maks. 10 min)	od -30 do +110 °C
Rodzaj montażu	Piasta koła
Długość piasty	59 mm
Twardość bieżnika	70 Shore D

Właściwości i zastosowanie

Małe zużycie, niewielki wysiłek podczas toczenia i łatwe skręcanie. Na zamówienie: inne kolory koła i bieżnika oraz bieżnik przewodzący elektrycznie lub antystatyczny (ESD).

Prosimy przesłać nam rysunek lub wymiary zastępowanego kółka, a potwierdzimy dopasowanie. Wycena w ciągu jednego lub dwóch dni roboczych.

Dane z bazy produktów LIV, październik 2026.