Koło 200 mm do dużych obciążeń, poliamid, łożysko ślizgowe, otwór osi 25 mm, 500 kg, nr art. 24622, tarcza koła czarna

Koło do dużych obciążeń, koło pełne z poliamidu, łożysko ślizgowe, średnica koła 200 mm. Nośność dynamiczna wynosi 500 kg, statyczna 620 kg, otwór osi 25 mm.



Numer rysunku **2-734** | Numer artykułu **24622** | EAN **3838461246227**

Typ	Koło do dużych obciążeń
Średnica koła	200 mm
Szerokość koła	44 mm
Bieżnik	koło pełne z poliamidu, 70±5 Shore D
Tarcza koła	poliamid
Rodzaj łożyska	łożysko ślizgowe
Nośność dynamiczna	500 kg
Nośność statyczna	620 kg
Otwór osi	25 mm
Masa	0,8 kg
Temperatura pracy ciągłej	od -25 do +80 °C
Temperatura, krótkotrwała (maks. 10 min)	od -30 do +110 °C
Rodzaj montażu	Piasta koła
Długość piasty	59 mm
Twardość bieżnika	70 Shore D

Właściwości i zastosowanie

Małe zużycie, niewielki wysiłek podczas toczenia i łatwe skręcanie. Na zamówienie: inne kolory koła i bieżnika oraz bieżnik przewodzący elektrycznie lub antystatyczny (ESD).

Prosimy przesłać nam rysunek lub wymiary zastępowanego kółka, a potwierdzimy dopasowanie. Wycena w ciągu jednego lub dwóch dni roboczych.

Dane z bazy produktów LIV, październik 2026.